

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ S OHŘEVEM VODY

KON

tidea.
idromatic®



- inovativní a funkční design
- čerpadlo s klikovou hřídelí
- funkce auto-stop s časovým zpožděním 20 sekund
- protipožární systém
- nízká spotřeba paliva
- automatické dávkování čistícího prostředku při nízkém tlaku
- integrovaná palivová nádrž
- rám a rukojeť z vyztuženého, akusticky izolovaného polyethylenu
- integrovaná chemická nádrž, samohasící a 100 % recyklovatelná
- 24 voltová rozvodná skříň, ABS, třída izolace IP55, samohasící a 100 % recyklovatelná
- samostatný regulační ventil s čerpadlem nastaveným na nulu, když je pistole zavřená

Tidea s.r.o. je oficiálním
distributorem strojů
Idromatic v ČR.

TIDEA s.r.o.
Bavorská 2780/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
www.tidea.cz

tidea. 1

MODELY

Technická data	jednotka	KON 130.10	KON 100.12	KON 140.10	KON 150.14	KON 170.13	KON 150.15	KON 200.15
Kód		20.12.00200	20.12.00400	20.12.00500	20.12.00610	20.12.00711	20.12.01700	20.12.04100
Napětí	V	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Motor (HP/ot./min.)		3-2800	3-1400	3-1400	5,5-1400	5,5-1400	5,5-1400	7,5-1400
Max. provozní tlak	Bar	130	100	140	150	170	150	200
Maximální teplota vody	°C	110	110	110	110	140	140	140
Tepelný výkon kotle	kW	45	45	45	45	45	55	55
Maximální průtok	l/min.	10	12	10	14	13	15	15
Příkon	kW	3	2,8	2,9	4,6	4,8	4,8	6,2
Délka x šířka x výška	mm	103 x 68 x 104	103 x 68 x 104	103 x 68 x 104	103 x 68 x 104	103 x 68 x 104	103 x 68 x 104	103 x 68 x 104
Hmotnost (s obalem)	kg	140	140	140	146	146	146	146
Objem nádrže na čisticí prostředek	l	6	6	6	6	6	6	6
Objem nádrže na naftu	l	30	30	30	30	30	30	30

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Auto-stop s časovým zpožděním 20 s

1 hadice R1 10 m + koncovka vstup / výstup

Kontrola hladiny paliva

1 pistole s rukojetí + prodloužení rukojeti (120 cm)

Kontrola drobných úniků kapaliny

1 vysokotlaká tryska

Automatické dávkování čisticího prostředku při nízkém tlaku 1000 m²/h

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OK.00.01102

Zařízení pro kontrolu plamene *

OK.12.01700

Generátor páry *

60.00.42800 - 3/8

60.00.42900 - 3/4

Magnetický filtr protivodnímu kameni *

OK.12.01900

Nádrž s plovákem pro vstřik čisticího prostředku při vysokém tlaku *

OK.12.08720 - 20 m

Sada na navíjení hadice pro 20 m s montážním příslušenstvím

60.90.01800 - 11-15 l

60.90.01801 - 15-18 l

60.90.01802 - 18-21 l

Profesionální sada pro pískování

*Nutno zmínit při objednávce - montáž při výrobě

Tidea s.r.o. je oficiálním
distributorem strojů
Idromatic v ČR.

TIDEA s.r.o.
Bavorská 2780/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
www.tidea.cz

tidea. 2