



TECHNICKÝ LIST

Revize: Sk 9.9.2016

PURON RA

Strana: 1 z 2

PURON RA

Prostředek na mytí udíren



Oblast použití:

Prostředek určený pro mytí udíren, pečících zařízení a silně zamaštěných ploch (podlah v masokombinátech apod.).

Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (1% roztok, 20 °C)
bezbarvá až nažloutlá čirá kapalina	cca 1,3 kg/l.	> 12,0

Aplikace přípravku a podmínky použití - doporučené ředění:

Prostředek se používá při tzv. dvouetapových postupech čištění:

1. etapa - nanesení aplikačního roztoku na mytý resp. čištěný povrch

Způsob nanesení aplikačního roztoku	Aplikační koncentrace	Doba expozice aplikačního roztoku
Formou pěny připravené pěnотvorným aplikátorem	30 – 100 g/l vody (3 – 10% roztok)	cca 15 min
Tlakové čištění	3 – 5 g/l vody (0,3 – 0,5% roztok)	cca 10 – 15 min
Mytí nástřikem roztoku a ruční mytí	10 – 100 g/l vody (1 – 10% roztok)	cca 10 – 15 min

2. etapa – oplach čištěného resp. mytého povrchu pitnou vodou

Optimální teplota aplikačního roztoku je cca 60 °C.

Upozornění:

- při čištění povrchů, které jsou součástí elektrického zařízení, nesmí dojít k průniku pěny popř. její vodné fáze do elektrických částí.
- při aplikaci prostředku zamezte tvorbě suché pěny a vzniku aerosolů, zamezte tak podráždění dýchací soustavy.

Stanovení aplikační koncentrace PURON RA (% hm):

50 ml aplikačního roztoku se titruje 0,5 M kyselinou chlorovodíkovou (HCl) na indikátor fenolftalein do odbarvení titrovaného roztoku.

$$\text{koncentrace PURON RA (\% hm)} = \text{spotřeba HCl (ml)} * 0,17$$

Výrobce:

MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz

Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001



TECHNICKÝ LIST

Revize: Sk 9.9.2016

PURON RA

Strana: 2 z 2

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro nerezové a keramické povrchy s možností dokonalého oplachu vodou.
Aplikace prostředku není vhodná	Pro povrchy a materiály z lehkých kovů (hliník, zinek).

Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: směs tensidů a dalších účinností optimalizujících přísad. Prostředek není parfemován.

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu a na etiketě prostředku.

Prostředek je určen pro profesionální účely.

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Zajistěte přiměřené větrání pracovního prostoru.

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Skladování: Zamezte přístupu dětí k přípravku. Skladujte pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25 °C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

Společné skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Přeprava: je nebezpečné zboží – **UN 1719, LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.** (Hydroxid sodný).

Likvidace zbytků:

Nespotřebované zbytky i po uplynutí doby trvanlivosti lze použít jako mycí roztok, dále nepoužitý přípravek likvidujte jako nebezpečný odpad (N 20 01 29). Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
10L HDPE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
40L HDPE soudek	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	výrobce umožňuje po dohodě zpětný výkup

Výrobce:

MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961

Fax: +420 313 512 834

E-mail: firma@mpd.cz

www.mpd.cz